

## Inventarliste Scheinwerfer COMOEDIA MUNDI

Stand Mai 2010

Anzahl	Typ	Hersteller	Leistung
1	Mischpult Jester 24/48 Kanal DMX Protokoll	Zero88	
2	Powerpacks Im flightcase montiert komplett mit Sicherungen + Anschlüssen, 80 kg + Stromverteiler 2 x 32 Amp Ausgang, 6 x 16 Amp. Ausgang FI 63 Amp. 4 pol. 0,03 Amp.	LLT DID12-2	2 x 12 x 2000 W Anschluss 3 x 63 Amp
4	20 m Lastkabel Multicore 6 Kanal 16er Harting Stecker + Kupplung		
4	Lastsplitbox 1 x 16er Harting auf 8 x Schuko, Vollgummi		
1	Verfolger mit Stativ, Farbscheiben Brenner: Osram 64745 1000W GX 9,5 300 h CP70	Ultralite Explorer m. Farbmagaz in	1000 W
6	PC mit Torblenden + Folienhalter	Ultralight	1000 W
4	PC mit Torblenden + Folienhaltern Brenner: 650 W GY 9,5 400 h	FHR500	650 W 8-50°
4	PC mit Torblenden + Folienhaltern	Coemar	300 W
3	Fresnel Babyspot, 2 x mit Torblenden + Folienhalter	Arri	1000 W
1	Fresnel	Coemar	1000 W
2	PC Medium, Torblenden	ADB	500 W
Gesamt	PC: 20 Stück		
2	Profilscheinwerfer Brenner: 1000 W / P 28S / 6997 C / Philips	Strand	1000 W
1	Profilscheinwerfer 19° - 29°	Coemar	650 W
1	Profilscheinwerfer 20° - 38°	Coemar	650 W
2	Profilscheinwerfer (eng)	Strand	650 W
2	Profilscheinwerfer	unbekannt	650 W
Gesamt	Profiler: 8 Stück		

8	PAR 64 lang CP60	Lighthouse	1000 W
4	PAR 64 kurz Floor m. 2 Bügeln CP 60	Lighthouse	1000 W
2	PAR 64 lang		1000 W
Gesamt PAR: 14 x 1 KW			
4	Halogen Rampenlicht Fluter asym. M. Torblende, Folienhalter Brenner: Hallogen 189 mm 1 KW		1000 W
4	Halogenfluter		500 W
5	HQI Tageslicht Fluter		170 W
2	Sicherheitsbeleuchtungen Notausgang		Akku
1	Notlicht 18 W Leuchtstoffröhre		Akku
1	Akku Notlampe Zeltausgang		4 W/ 10 W
20 m	Lichterkette (f. Zeltfirst)	Ilufix	15 W
6 m	Lichterkette für Entreezelt, dimmbar	Ilufix	40 W
2	Scheinwerferstative	Ultralight	Bis 4 m Höhe
2	Scheinwerferstative	Ultralite	Bis 4 m Höhe
1	Beleuchterbrücke über Bühnenmitte, 50er Rohr, Dreipunkt, Punktlast 200 kg Spannweite 9 m, Höhe 4 m		

Preise auf Anfrage